

Leistungserklärung

1	Nr.:	A000542502
2	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	54
3	Warenzeichen:	FINEO12: 6 mm Planibel Clearlite Float - 0,1 mm Vakuum - 6 mm Advanced for FINEO pos.3 Float
4	Verwendungszweck(e):	Vakuum Isolierglas vorgesehen für die Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken
5	Hersteller	AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium
6	Europäisches Bewertungsdokument:	EAD 300021-00-0404
7	Europäische Technische Bewertung	ETA 20/0048
8	Technische Bewertungsstelle:	UBAtc
9	Notifizierte Stelle(n):	1136 1174

10 Erklärte Leistung(en):

WESENTLICHE MERKMALE	REFERENZMETHODE	LEISTUNG	AVCP SYSTEM(E)
Brandverhalten	Regulation (EU) 2016/364 ¹	A1	3, 4
Mechanisches Verhalten	EAD 300021/00-0404	Geprüft ²	3
Luftschalldämmung	ISO 19916-1:2018	Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-5) dB	3
Wärmedämmung	ISO 19916-1:2018	Ug = 0,7 W/m ² K g = 61%	3
Dauerhaftigkeit von beschichtetem Glas	EN 1096-3:2012	Klasse: C – Bestanden	3
Dauerhaftigkeit des Vakuumisolierglases:	EAD 300021/00-0404	Bestanden	3

¹ Delegierte Verordnung (EU) 2016/364 der Kommission, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist, da sie die Bedingungen des Beschlusses 96/603/EG der Kommission, geändert durch die Beschlüsse 2000/605/EG und 2003/424/EG der Kommission, erfüllt.

² Die Kriechfestigkeit der Stützen ist validiert (siehe C.2 der EAD 300021-00-0404). Gebrauchstauglichkeit (siehe Berechnungsbericht).

11 Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion	Ort und Datum der Ausstellung	(signature)
Daniel D'Hont Vice President Downstream Architectural Glass	Louvain-la-Neuve 14/05/2025	