

Prestatieverklaring

1	Nr.	A000532502
2	Unieke identificatiecode van producttype	53
3	Handelsmerk	FINEO10: 6 mm Planibel Clearlite: Uitgegloeid - 0,1 mm vacuüm - 4 mm Advanced for Fineo pos.3 Uitgegloeid
4	Beoogd gebruik	Vacuümisolatieglas voor gebruik in gebouwen en bij bouwwerkzaamheden
5	Fabrikant	AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - België
6	Europees beoordelingsdocument	EAD 300021-00-0404
7	Europese technische beoordeling	ETA 20/0048
8	Technische beoordelingsinstantie	UBAtc
9	Aangemelde instantie(s)	1136 1174

10 Opgegeven prestatie(s)

ESSENTIEEL KENMERK	REFERENTIEMETHODE	PRESTATIE	SYSTEEM VOOR BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID
Brandgedrag	Verordening (EU) 2016/364 ¹	A1	3,4
Mechanisch gedrag	EAD 300021/00-0404	Gevalideerd ²	3
Prestaties luchtgeluidsisolatie	ISO 19916-1:2018	Rw (C;Ctr) = 36 (-2;-3) dB	3
Prestaties warmte-isolatie	ISO 19916-1:2018	Ug = 0,7 W/m²K g = 60%	3
Duurzaamheid van gecoat glas	EN 1096-3:2012	Klasse: C - voldoet aan criteria	3
Duurzaamheid van vacuümisolatieglas	EAD 300021/00-0404	Voldoet aan criteria	3

¹ Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van de Commissie, waarbij de overeenstemming met de voorwaarden in Beschikking 96/603/EG van de Commissie, zoals gewijzigd bij de Beschikkingen 2000/605/EG en 2003/424/EG van de Commissie, de noodzaak van beproevingen doet vervallen.

² De kruipsterkte van pillars is gevalideerd (zie C.2 van EAD 300021-00-0404). Geschiktheid voor gebruik (zie berekeningsverslag).

11 De prestaties van het hierboven vermelde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

(naam en functie)	Te (plaats) op (datum van uitgifte)	(handtekening)
Daniel D'Hont Vice President Downstream Architectural Glass	Louvain-la-Neuve 14/05/2025	