

Déclaration de performances

- 1 N° **A000542502**
 2 Code d'identification unique du produit/type de produit **54**
 3 Marque commerciale **FINEO12 : 6 mm Planibel Clearlite Recuit - 0,1 mm vide - 6 mm Advanced for FINEO pos. 3 Recuit**
 4 Usage(s) prévu(s) **Vitrage isolant sous vide destiné aux bâtiments et aux travaux de construction**
 5 Fabricant **AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgique**
 6 Document d'évaluation européen **EAD 300021-00-0404**
 7 Évaluation technique européenne **ETA 20/0048**
 8 Organisme d'évaluation technique **UBAtc**
 9 Organisme(s) notifié(s) **1136 1174**

10 Performance(s) déclarée(s)

CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE	MÉTHODE DE RÉFÉRENCE	PERFORMANCE	SYSTÈME ÉVCP
Réaction au feu	Règlement (UE) 2016/364 ¹	A1	3,4
Comportement mécanique	EAD 300021/00-0404	Validée ²	3
Performance en isolation aux bruits aériens	ISO 19916-1:2018	Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-2) dB	3
Performance en isolation thermique	ISO 19916-1:2018	Ug = 0,7 W/m²K g = 60 %	3
Durabilité du verre à couche	EN 1096-3:2012	Classe : C - Passe	3
Durabilité du vitrage isolant sous vide	EAD 300021/00-0404	Passe	3

¹ Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission, sans nécessité de tests supplémentaires car répondant aux conditions exposées dans la Décision 96/603/CE de la Commission modifiée par les Décisions 2000/605/CE et 2003/424/CE de la Commission.

² La résistance au fluage des piliers est validée (voir point C.2 du document EAD 300021-00-0404). Aptitude à l'emploi (voir rapport de calcul).

11 Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à la série de performance(s) déclarée(s). Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

(nom et titre)	À (lieu), le (date d'émission)	(signature)
Daniel D'Hont Vice President Downstream Architectural Glass	Louvain-la-Neuve 27/05/2025	